



HITACHI

Airconditioning Solutions



ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN VOOR NIEUWE EN BESTAANDE GEBOUWEN

YUTAKI S Combi

De nieuwe Yutaki S Combi-boiler biedt alle voorwaarden voor een schone installatie en valt op door zijn uitvoering die gereed voor aansluiting is. Alle onderdelen zijn in de boiler aanwezig: zowel een hoog-efficiënte pomp als ook het expansievat zijn geïntegreerd. Naar keuze is er een 200 liter of een 260 liter warmtapwatertank beschikbaar. Daarnaast kan het verwarmingscircuit direct op de combi-boiler worden aangesloten, zodat bestaande leidingen direct kunnen worden geïntegreerd. De serie is in vijf grootten van 5 tot 14 kW verkrijgbaar en kan aanvoertemperaturen tot 60 °C realiseren.



YUTAKI S

Met onze zeer efficiënte lucht/water warmtepomp YUTAKI S kunt u een conventioneel verwarmingssysteem geheel achterwege laten, maar u kunt de warmtepomp ook integreren in een bestaand verwarmingssysteem. De warmtepomp is in staat om tot een buitentemperatuur van -20 °C betrouwbaar te verwarmen en tevens in de zomer te koelen.

De warmtepomp kan naar keuze worden gebruikt in combinatie met lage-temperatuur-radiatoren, vloerverwarmingssystemen of gemengde systemen. Ook de aansluiting van zonnepanelen is mogelijk en er is een elektrische verwarming geïntegreerd. Enkelvoudige verwarming is mogelijk tot een aanvoertemperatuur van 60 °C.



YUTAKI S80

Overtuig uzelf van de vele voordelen van dit nieuwe product.

Onze kennis exact punt voor punt opgesomd:


- Bereiding van 80 °C water tot -20 °C buitentemperatuur
- Uniek cascade-koelcircuit
- Flexibele opstel mogelijkheden
- Hitachi DC-Inverter technologie
- Warmtapwatertank (185 + 250 l)
- Te combineren met zonnepanelen
- Constant verwarmingsvermogen tot -15 °C
- Anti-legionellaschakeling
- Geoptimaliseerd voor bestaande woningen



Yutaki M

Met de YUTAKI M lucht/water warmtepomp komen we tegemoet aan de vraag naar efficiënte warmtesystemen voor nieuwe en bestaande gebouwen. Uiteraard werkt de warmtepomp met de bekende Hitachi-inverter technologie.

Het toepassingsgebied van de unit ligt tussen -20 °C tot 43 °C. De watertemperatuur kan, met gebruik van de bijbehorende opties, afhankelijk van de buitentemperatuur variëren tussen 20 °C tot max. 65 °C. Door de mogelijkheid van tweevoudige werking kunnen andere verwarmingssystemen met de Yutaki M worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten op een boiler.



Yutampo

Het systeem bestaat uit een Single-Split warmtepomp buitenunit en een binnenunit in de vorm van een rvs boiler van 270 liter. De buitenunit, die met een DC-invertercompressor is uitgerust, kan het tapwater tot maar liefst 65 °C verwarmen. De boiler is voorzien van een extra elektrische verwarming, die desgewenst kan worden bijgeschakeld.



Voor meer informatie over de lucht/water warmtepompen kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordigers.

MÉÉR DAN TECHNIEK!

HITACHI

Carneool 400 | 3316 KC Dordrecht
t. +31 (0)88 4355400 | f. +31 (0)88 4355401
e. info@hdkl.nl | www.hdkl.nl

Levering geschied overeenkomstig de algemene leverings-
en verkoopvoorwaarden van HD Klimaatssystemen B.V.,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam op 12 september 2011.

HD Klimaat
Systemen B.V.
Exclusief Hitachi Importeur Benelux